

CENNIK DETALICZNY

aktualny od 10.02.2007



OPTIMA
BATTERIES
THE ULTIMATE POWER SOURCE™



RED TOP											
LP	Typ akumulatora	Oznaczenie	Napięcie	Układ biegunów	Rodzaj biegunów	Pojemność (Ah)	Prąd rozruchu (A) wg. EN	Wymiary [mm]			Cena detaliczna brutto
								Wys.	Dł.	Szer.	
1	RT S 3,7	820 255 000 888 2	12V	L+	1	44	730	168/197	229	172	749
2	RT R 3,7	835 255 000 888 2	12V	P+	1	44	730	168/196	229	172	749
3	RT U 3,7	822 255 000 888 2	12V	L+	1 i 21	44	730	168/197	229	172	779
4	RT S 4,2	802 250 000 888 2	12V	L+	1	50	815	173/200	245	172	849
5	RT R 4,2	803 251 000 888 2	12V	P+	1	50	815	173/201	255	172	849
6	RT U 4,2	804 250 000 888 2	12V	L+	1	50	815	173/202	245	172	879
YELLOW TOP											
1	YT R 3,7	840 222 000 888 2	12V	P+	1	48	660	168/197	229	158	949
2	YT S 4,2	812 254 000 888 2	12V	L+	1	55	765	173/200	245	172	1049
3	YT U 4,2	814 254 000 888 2	12V	L+	1 i 21	55	765	173/200	245	172	1069
4	YT S 5,5	851 187 000 888 2	12V	L+ P+	1	75	975	218/238	317	158	1519
BLUE TOP											
1	BT SLI 4,2	806 252 000 888 2	12V	L+	1 i S	50	815	173/200	245	172	879
2	BT DC 4,2	816 253 000 888 2	12V	L+	1 i S	55	765	173/200	245	172	1069
3	BT DC 5,5	852 188 000 888 2	12V	L+ P+	1 i S	75	975	218/238	317	158	1519
4	Skrzynka montażowa TROLLFURY	988 112 000 888 2						213	581	213	155

Oznaczenia biegunów:

L+ biegun dodatni po prawej stronie

P+ biegun dodatni po lewej stronie

1 - biegun standardowy

21 - mocowanie do samochodów amerykańskich

S - biegun standardowy+gwintowany