

CENNIK PRODUKTÓW

2011

AUDIOMEDIA

be innovative!



Wyłączny dystrybutor w Polsce:

2N-Everpol Sp. z o.o. 02-801 Warszawa ul. Puławska 403A;

tel. 22 331 99 59; fax. 22 331 99 50; e-mail: info@everpol.pl; www.everpol.pl

CENNIK ZAWIERA SUGEROWANE CENY DETALICZNE OBOWIĄZUJĄCE OD 01.10.2011

STACJE MULTIMEDIALNE

GSM779AM



AutoMapa®

1-DIN STACJA AV Z EKRANEM 7" I GPS

- Elektrycznie wysuwany ekran dotykowy 1440x234
- Wzmacniacz 4 x 45W
- Tuner RDS z pamięcią 18/FM – 12/AM
- Odtwarzacz CD/CD-R/CD-RW, DVD/DVD±R/DVD±RW, VCD
- MP3/WMA/MPEG4/JPEG
- Przednie gniazdo USB
- Przednie gniazdo AUX - mini jack
- 4-kanałowe wyjście audio RCA
- 2 wyjścia wideo RCA
- Tylne wejście AV
- Wejście dla kamery cofania
- Współpraca z OEM-SWRC (IR)
- Dołączona nawigacja NAV108AM
 - ✓ AutoMapa Europe (roczny abonament na aktualizacje)

2799

MSM479



1-DIN STACJA AV Z EKRANEM 7"

- Elektrycznie wysuwany ekran dotykowy 1440x234
- Wzmacniacz 4 x 45W
- Tuner RDS z pamięcią 18/FM – 12/AM
- Odtwarzacz CD/CD-R/CD-RW, DVD/DVD±R/DVD±RW, VCD
- MP3/WMA/MPEG4/JPEG
- Przednie gniazdo USB
- Przednie gniazdo AUX - mini jack
- 4-kanałowe wyjście audio RCA
- 2 wyjścia wideo RCA
- Tylne wejście AV
- Wejście dla kamery cofania
- Współpraca z OEM-SWRC (IR)
- Współpraca z nawigacją NAV108 – sterowanie dotykowe

1499

GSM649AM



AutoMapa®

1-DIN STACJA AV Z EKRANEM 4.3", BLUETOOTH I GPS

- Wysokiej jakości dotykowy ekran cyfrowy 432x240
- Wbudowany Bluetooth (HFP/HSP/A2DP/AVRCP)
 - ✓ mikrofon zewnętrzny
- Wzmacniacz 4 x 50W
- Tuner RDS z pamięcią 18/FM – 12/AM
- Odtwarzacz CD/CD-R/CD-RW, DVD/DVD±R/DVD±RW, VCD
- MP3/WMA/MPEG4/JPEG
- Gniazdo kart SD
- Przednie gniazdo mini USB
- Przednie wejście AV – mini jack
- Współpraca z iPod'em (kabel AM-IP18 - opcja)
- 5-kanałowe wyjście audio RCA
- 1 wyjście wideo RCA
- Tylne wejście AV RCA
- Wejście dla kamery cofania
- Współpraca z OEM-SWRC (IR)
- Dołączona nawigacja NAV108AM
 - ✓ AutoMapa Europe (roczny abonament na aktualizacje)

2499

MSM349




1-DIN STACJA AV Z EKRANEM 4.3", BLUETOOTH

- Wysokiej jakości dotykowy ekran cyfrowy 432x240
- Wbudowany Bluetooth (HFP/HSP/A2DP/AVRCP)
 - ✓ mikrofon zewnętrzny
- Wzmacniacz 4 x 50W
- Tuner RDS z pamięcią 18/FM – 12/AM
- Odtwarzacz CD/CD-R/CD-RW, DVD/DVD±R/DVD±RW, VCD
- MP3/WMA/MPEG4/JPEG
- Gniazdo kart SD
- Przednie gniazdo mini USB
- Przednie wejście AV – mini jack
- Współpraca z iPod'em (kabel AM-IP18 - opcja)
- 5-kanałowe wyjście audio RCA
- 1 wyjście wideo RCA
- Tylne wejście AV RCA
- Wejście dla kamery cofania
- Współpraca z OEM-SWRC (IR)
- Współpraca z nawigacją NAV108 – sterowanie dotykowe

1099

 <p>GSM639AM</p> <p>AutoMapa®</p>	<p>1-DIN STACJA AV Z EKRANEM 3.5", BLUETOOTH I GPS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dotykowy ekran 320x234 o jasności 350 cd/m² • Wbudowany Bluetooth (HFP/HSP/A2DP/AVRCP) <ul style="list-style-type: none"> ✓ mikrofon zewnętrzny • Wzmacniacz 4 x 45W • Tuner RDS z pamięcią 18/FM – 12/AM • Odtwarzacz CD/CD-R/CD-RW, DVD/DVD±R/DVD±RW, VCD • MP3/WMA/MPEG4/JPEG • Gniazdo kart SD + dodatkowe gniazdo SD dla karty z mapą • Przednie gniazdo USB • Przednie wejście AV – mini jack • 4-kanałowe wyjście audio RCA • 2 wyjścia wideo RCA • Tylne wejście AV RCA • Wejście dla kamery cofania • Współpraca z OEM-SWRC (IR) • Zdemontowany panel • Wbudowana nawigacja <ul style="list-style-type: none"> ✓ AutoMapa Europe (roczny abonament na aktualizacje) 	<p>1999</p>
 <p>AMV368RVD</p>	<p>1-DIN STACJA AV Z EKRANEM 3.6" I TUNEREM TV</p> <ul style="list-style-type: none"> • Elektrycznie opuszczany ekran o jasności 300 cd/m² • Tuner TV PAL B/G • Wzmacniacz 4 x 50W • Tuner RDS z pamięcią 18/FM – 12/AM • Odtwarzacz CD/CD-R/CD-RW, DVD/DVD±R/DVD±RW, VCD • MP3/WMA/MPEG4/JPEG • Gniazdo kart SD • Przednie gniazdo mini USB • Współpraca z iPod'em (kabel AM-IP18 - opcja) • 5-kanałowe wyjście audio RCA • 1 wyjście wideo RCA • Tylne wejście AV RCA • Wejście dla kamery cofania • Współpraca z OEM-SWRC (IR) • Zdemontowany panel • Współpraca z nawigacją NAV108 – obsługa za pomocą pilota 	<p>799</p>
<p>AKCESORIA</p>		
<p>AMIP18</p> 	<p>PRZEWÓD DO PODŁĄCZENIA IPOD'A</p> <ul style="list-style-type: none"> • Współpracuje z modelami: AMV308RVD, AMV368RVD, AMV358DD, MDF359, MSM349, GSM649AM 	<p>69</p>
<p>AMSWRC ANALOG</p> 	<p>INTERFEJS STEROWANIA Z KIEROWNICY</p> <ul style="list-style-type: none"> • Obsługuje magistralę oporową • Współpraca z radioodtwarzaczami AUDIOMEDIA i CLARION • Lista kompatybilności na stronie: www.audiomedia.everpol.pl 	<p>299</p>
<p>AMSWRC CANBUS</p> 	<p>INTERFEJS STEROWANIA Z KIEROWNICY</p> <ul style="list-style-type: none"> • Obsługuje magistralę cyfrową • Współpraca z radioodtwarzaczami AUDIOMEDIA i CLARION • Lista kompatybilności na stronie: www.audiomedia.everpol.pl 	<p>399</p>
<p>AMBT800R</p> 	<p>STEREOFONICZNY ODBIORNIK BLUETOOTH</p> <ul style="list-style-type: none"> • Profile: HFP/HSP/A2DP/AVRCP • Akumulator li-poly (czuwanie 100 godzin, odbieranie do 8 godzin) • Słuchawki douszne w zestawie • Kabel mini jack 3,5mm w zestawie • Ładowarka samochodowa w zestawie • Wymiary: 55 x 25 x 26mm / Waga: 19,2 g 	<p>99</p>
<p>AMBT801T</p> 	<p>STEREOFONICZNY NADAJNIK BLUETOOTH</p> <ul style="list-style-type: none"> • Profile: A2DP/AVRCP • Akumulator li-poly (czuwanie 150 godzin, nadawanie do 10 godzin) • Wtyk mini jack 3,5 mm • Ładowarka samochodowa w zestawie • Wymiary: 47,84 x 21 x 11,02 mm / Waga: 10g 	<p>69</p>

NAWIGACJA

<p>NAV108AM</p> 	<p>NAWIGACJA GPS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Procesor Samsung 2440 ARM9 400MHz • 54 kanałowy odbiornik GPS z zewnętrzną anteną • Zintegrowany wzmacniacz komunikatów głosowych + głośnik • 1 wyjście wideo RCA • 1 wyjście wideo RGBs • 2 wyjścia audio RCA (lewy i prawy) • 2 wejścia wideo RCA composite • 1 wejście kart SD/SD-HC 4GB NOWOŚĆ!!! • Pilot radiowy z padem dotykowym AM-RC108 NOWOŚĆ!!! • AutoMapa Europe <ul style="list-style-type: none"> ✓ Roczny abonament na aktualizacje programu i map Europy ✓ Łatwa aktualizacja dzięki certyfikatowi AutoMapa NOWOŚĆ!!! ✓ Obsługa funkcji programu z pilota AM-RC108 NOWOŚĆ!!! <p>* cena bez programu AutoMapa Europe</p>	<p>1399 1099*</p>
<p>AM-RC108</p>	<p>PILOT Z PADEM DOTYKOWYM DO NAWIGACJI NAV108</p> <ul style="list-style-type: none"> • Obsługa funkcji programu AutoMapa 	<p>29</p>
<p>AM-MU03</p>	<p>ZESTAW WYCISZAJĄCY DO NAV108</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wycisza stację AV na czas odsłuchiwania komunikatu nawigacyjnego 	<p>19</p>
<p>KIT NAVI ALPINE</p>	<p>PODŁĄCZENIE I STEROWANIE DOTYKOWE NAV108 ZE STACJI AV ALPINE</p> <ul style="list-style-type: none"> • IVA-D100R/RB, IVA-D105R, IVA-D106R, IVA-D300R/RB, IVA-D310R/RB, IVA-D511R/RB, IVA-D900, IVA-W200Ri, IVA-W202R, IVA-W205R, IVA-W502R, IVA-W505R, iXA-W404R, iXA-W407BT, TME-M580, TME-M740BT, TME-M770, TME-M860 i inne 	<p>279</p>
<p>KIT NAVI CLARION</p>	<p>PODŁĄCZENIE I STEROWANIE DOTYKOWE NAV108 ZE STACJI AV CLARION</p> <ul style="list-style-type: none"> • MAX668RVD, MAX678RVD, MAX888RBT, VX709E, VRX868RVD, VRX878RVD, VRX888RBT, VZ709E 	<p>299</p>
<p>KIT NAVI JVC</p>	<p>PODŁĄCZENIE I STEROWANIE DOTYKOWE NAV108 ZE STACJI AV JVC 2011</p> <ul style="list-style-type: none"> • KW-AVX640, KW-AVX-740, KW-AVX-840 	<p>179</p>
<p>KIT NAVI KENWOOD</p>	<p>PODŁĄCZENIE I STEROWANIE DOTYKOWE NAV108 ZE STACJI AV KENWOOD</p> <ul style="list-style-type: none"> • DDX52RY; DDX54R, DX512, DDX514, DDX712, DDX714, DDX814, DDX5022, DDX5022Y, DDX5024, DDX5054, DDX6027, DDX6029, DDX6054, DDX7025, DDX7029, DDX7035, DDX8022BT, DDX8024BT, DDX8027, DDX8029, DDX8054BT, KVT-50DVIDR, KVT-54DVIDR, KVT-512, KVT-514, KVT-522DVD, KVT-524DVD, KVT-554DVD, KVT-614, KVT-627DVD, KVT-725, KVT-727, KVT-729DVD, KVT-827 i inne 	<p>179</p>
<p>KIT NAVI PIONEER</p>	<p>PODŁĄCZENIE I STEROWANIE DOTYKOWE NAV108 ZE STACJI AV PIONEER</p> <ul style="list-style-type: none"> • AVH-3200BT, AVH-3200DVD, AVH-P3200BT, AVH-P4100DVD, AVH-P4150DVD, AVH-P4200DVD, AVH-P5200BT, AVH-P5200DVD, AVH-P5250DVD, AVH-P5700DVD, AVH-P5750DVD, AVH-P6000DVD, AVH-P6050DVD, AVH-P6500DVD, AVH-P6600DVD, AVH-P6800DVD, AVH-P6850DVD, AVH-P7500DVD, AVH-P7600DVD, AVX-P8DVD, AVD-W6210 i inne 	<p>299</p>
<p>KIT NAVI AM MSM479</p>	<p>PODŁĄCZENIE I STEROWANIE DOTYKOWE NAV108 ZE STACJI AV AUDIOMEDIA MSM479</p>	<p>99</p>
<p>KIT NAVI UNIVERSAL</p>	<p>UNIwersalny ZESTAW POŁĄCZENIOWY</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zestaw akcesoriów i przewodów do podłączenia NAV108 umożliwiającą sterowanie nawigacją podłączoną do dowolnego monitora z wejściem wideo RCA 	<p>99</p>

MONITORY

<p>AMV158F</p> 	<p>MONITOR SUFITOWY 15,4"</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ekran LCD TFT w formacie 16:9 o rozdzielczości: 1024 x 768 • Automatyczny wybór systemu wideo PAL/NTSC • Możliwość zmiany trybu: szeroki/normalny/panorama/zoom • Regulacja obrazu: kontrast/jasność/kolor • 2 wejścia AV • 1 wyjście AV • Transmitter podczerwieni do słuchawek • 2 lampki z funkcją auto/on/off • Pilot 	<p>1199</p>
<p>AMV108F</p> 	<p>MONITOR SUFITOWY 10,2"</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ekran LCD TFT w formacie 16:9 o rozdzielczości: 800 x 480 • Automatyczny wybór systemu wideo PAL/NTSC • Możliwość zmiany trybu: szeroki/normalny/panorama/zoom • Regulacja obrazu: kontrast/jasność/kolor • 2 wejścia AV RCA • 1 wyjście AV RCA • Transmitter podczerwieni do słuchawek • 2 lampki z funkcją auto/on/off • Pilot 	<p>999</p>
<p>AMV808FVD</p> 	<p>MONITOR SUFITOWY 8" Z NAPĘDEM CD/DVD SLOT-IN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zintegrowany odtwarzacz CD/CD-R/RW/MP3/WMA/MP4/DVD/VCD • Ekran LCD TFT w formacie 16:9 o rozdzielczości: 800 x 480 • Automatyczny wybór systemu wideo PAL/NTSC • Możliwość zmiany trybu: szeroki/normalny/panorama/zoom • Regulacja obrazu: kontrast/jasność/kolor • 2 wejścia AV RCA • 1 wyjście AV RCA • Transmitter podczerwieni do słuchawek • 1 para słuchawek w zestawie • 2 lampki z funkcją auto/on/off • Pilot 	<p>999</p>
<p>AMV070HS</p> 	<p>MONITOR ZAGŁÓWKOWY 7"</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ekran LCD TFT w formacie 16:9 o rozdzielczości 640 x 480 • Automatyczny wybór systemu wideo PAL/NTSC • 2 wejścia AV RCA • Transmitter podczerwieni do słuchawek • Pilot • Wymiary 189,2 x 147 x 25,9 mm 	<p>499</p>
<p>AMH188A</p> 	<p>SŁUCHAWKI BEZPRZEWODOWE IR</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 kanały odbiorcze • Regulacja głośności • Automatyczne wyłączenie • Zasilanie: 2 baterie AAA 	<p>99</p>
<p>AMFM11</p> 	<p>MODULATOR FM</p> <ul style="list-style-type: none"> • 110 kanałów • Cyfrowy wyświetlacz częstotliwości 	<p>89</p>




TUNERY TV

 <p>DT10HD</p>	<p>TUNER TV CYFROWEJ</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kompatybilność z MPEG4 H.264/AVC oraz MPEG2 • Możliwość uaktualnienia oprogramowania poprzez USB • Nagrywanie programów na USB (funkcja PVR) • Odtwarzanie z USB plików HE-ACC/H.264/AVC, MPEG2-4 • 2 aktywne anteny w zestawie (wzmocnienie 25dB) • EPG – elektroniczny program telewizyjny • Automatyczne wyszukiwanie kanałów • Pamięć 1000 kanałów • Teletekst • Niewielkie wymiary (jedynie 26mm wysokości) • W zestawie zasilacz samochodowy 12V • Wyjście HDMI (rozdzielczość 720p, 1080i) • Wyjście audio (stereo RCA) • Wyjście wideo (3xRCA) • Wejście audio - wideo (RCA) • Menu w języku polskim • Sterowanie pilotem bezprzewodowym <ul style="list-style-type: none"> ✓ odbiornik podczerwieni w urządzeniu oraz na przewodzie 	<p>799</p>
<p>DVB-T02</p>	<p>MODUŁ STEROWANIA DOTYKOWEGO DT10HD - ALPINE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Umożliwia bezpośrednie sterowanie tunerem TV z ekranu dotykowego stacji multimedialnej marki ALPINE 	<p>339</p>
 <p>ZASILACZ DT10HD</p>	<p>ZASILACZ 220V DO DT10HD</p> <ul style="list-style-type: none"> • Do podłączenia tunera DT 10HD do gniazdka sieci 220V • Akcesorium konieczne do rozbudowania domowego telewizora o możliwość odbioru cyfrowych stacji naziemnych 	<p>29</p>
 <p>ANT003</p>	<p>ANTENA TV DVB-T</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aktywna antena do tunera cyfrowej telewizji naziemnej • Pasmo: VHF-H 170 ~ 230MHZ; UHF 470 ~ 860MHZ • Zasilanie anteny poprzez kabel antenowy • Kabel zakończony wtykiem typu F • V.S.W.R: < 3 • Zysk do 25dB 	<p>99</p>
 <p>ANT902DVB-T</p>	<p>ANTENA TV</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aktywna antena do tunera cyfrowej telewizji naziemnej • Pasmo: VHF-H 170 ~ 230MHZ, UHF 470 ~ 860MHZ • Zasilanie anteny poprzez kabel antenowy • Kabel zakończony wtykiem typu F • V.S.W.R: < 3 • Zysk do 20dB 	<p>49</p>
 <p>ANT901A</p>	<p>ANTENA TV</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aktywna antena do tunera cyfrowej lub analogowej telewizji naziemnej • Pasmo: VHF-H 170 ~ 230MHZ, UHF 470 ~ 860MHZ • Zasilanie anteny dodatkowym kablem +12V • Kabel zakończony wtykiem mini jack • V.S.W.R: < 3 • Zysk do 20dB 	<p>49</p>
 <p>AMV232T</p>	<p>TUNER TV ANALOGOWEJ PAL</p> <ul style="list-style-type: none"> • Praca w trybie diversity – 4 wejścia mini jack • Wyświetlanie funkcji na ekranie • Wbudowany modulator FM • 2 wejścia AV RCA • 1 wyjście AV RCA • 1 wyjście wideo RCA • Pilot; oko podczerwieni na przewodzie • Wymiary 170 x 140 x 30 mm 	<p>699</p>


WZMACNIACZE EXCELLENCE LINE

 <p>EX1200.5</p>	<p>5-KANAŁOWY WZMACNIACZ</p> <ul style="list-style-type: none"> • Moc RMS @ 2Ω: 4x90W + 1x280W • Moc RMS @ 4Ω: 4x60W + 1x170W • Moc RMS @ 4Ω w mostku: 2x180W + 1x170W • Zniekształcenia (THD): ≤ 0,1% • Filtr LP: 50Hz ÷ 250Hz • Filtr HP: 50Hz ÷ 250Hz • Stosunek S/N: >95dB • Czułość: 0,4Vrms - 10Vrms • Wymiary: 270mm x 450mm x 60mm 	<p>549</p>
 <p>EX1000.4</p>	<p>4-KANAŁOWY WZMACNIACZ</p> <ul style="list-style-type: none"> • Moc RMS @ 2Ω: 4x125W • Moc RMS @ 4Ω: 4x90W • Moc RMS @ 4Ω w mostku: 2x250W • Zniekształcenia (THD): ≤ 0,1% • Filtr LP: 50Hz ÷ 250Hz • Filtr HP: 50Hz ÷ 250Hz • Stosunek S/N: >95dB • Czułość: 0,4Vrms - 10Vrms • Wymiary: 270mm x 390mm x 60mm 	<p>439</p>
 <p>EX700.4</p>	<p>4-KANAŁOWY WZMACNIACZ</p> <ul style="list-style-type: none"> • Moc RMS @ 2Ω: 4x95W • Moc RMS @ 4Ω: 4x50 • Moc RMS @ 4Ω w mostku: 2x180W • Zniekształcenia (THD): ≤ 0,1% • Filtr LP: 50Hz ÷ 250Hz • Filtr HP: 50Hz ÷ 250Hz • Stosunek S/N: >95dB • Czułość: 0,4Vrms - 10Vrms • Wymiary: 270mm x 300mm x 60mm 	<p>359</p>
 <p>EX1100.2</p>	<p>2-KANAŁOWY WZMACNIACZ</p> <ul style="list-style-type: none"> • Moc RMS @ 2Ω: 2x320W • Moc RMS @ 4Ω: 2x180W • Moc RMS @ 4Ω w mostku: 1x640W • Zniekształcenia (THD): ≤ 0,1% • Filtr LP: 50Hz ÷ 250Hz • Filtr HP: 50Hz ÷ 250Hz • Bass Boost: (45Hz) 0dB +6dB • Stosunek S/N: >95dB • Czułość: 0,4Vrms - 10Vrms • Wymiary: 270mm x 390mm x 60mm 	<p>419</p>
 <p>EX800.2</p>	<p>2-KANAŁOWY WZMACNIACZ</p> <ul style="list-style-type: none"> • Moc RMS @ 2Ω: 2x230W • Moc RMS @ 4Ω: 2x130W • Moc RMS @ 4Ω w mostku: 1x450W • Zniekształcenia (THD): ≤ 0,1% • Filtr LP: 50Hz ÷ 250Hz • Filtr HP: 50Hz ÷ 250Hz • Bass Boost: (45Hz) 0dB +6dB • Stosunek S/N: >95dB • Czułość: 0,4Vrms - 10Vrms • Wymiary: 270mm x 340mm x 60mm 	<p>359</p>
 <p>EX600.2</p>	<p>2-KANAŁOWY WZMACNIACZ</p> <ul style="list-style-type: none"> • Moc RMS @ 2Ω: 2x170W • Moc RMS @ 4Ω: 2x100W • Moc RMS @ 4Ω w mostku: 1x340W • Zniekształcenia (THD): ≤ 0,1% • Filtr LP: 50Hz ÷ 250Hz • Filtr HP: 50Hz ÷ 250Hz • Bass Boost: (45Hz) 0dB +6dB • Stosunek S/N: >95dB • Czułość: 0,4Vrms - 10Vrms • Wymiary: 270mm x 290mm x 60mm 	<p>299</p>

WZMACNIACZE PROFESSIONAL LINE

<p>PR1300.5</p> 	<p>5-KANAŁOWY WZMACNIACZ</p> <ul style="list-style-type: none"> • Moc RMS @ 2Ω: 4x100W + 1x260W • Moc RMS @ 4Ω: 4x65W + 1x150W • Moc RMS @ 4Ω w mostku: 2x150W + 1x150W • Zniekształcenia (THD): ≤ 0,1% • Filtr LP/HP: 50Hz ÷ 250Hz • Stosunek S/N: >90dB • Czułość: 0,2Vrms - 5Vrms • Wymiary: 218mm x 422mm x 60mm 	<p>419</p>
<p>PR1000.4</p> 	<p>4-KANAŁOWY WZMACNIACZ</p> <ul style="list-style-type: none"> • Moc RMS @ 2Ω: 4x125W • Moc RMS @ 4Ω: 4x80W • Moc RMS @ 4Ω w mostku: 2x250W • Zniekształcenia (THD): ≤ 0,1% • Filtr LP/HP: 50Hz ÷ 250Hz • Stosunek S/N: >90dB • Czułość: 0,2Vrms - 5Vrms • Wymiary: 218mm x 348mm x 60mm 	<p>329</p>
<p>PR1000.2</p> 	<p>2-KANAŁOWY WZMACNIACZ</p> <ul style="list-style-type: none"> • Moc RMS @ 2Ω: 2x260W • Moc RMS @ 4Ω: 2x160W • Moc RMS @ 4Ω w mostku: 1x520W • Zniekształcenia (THD): ≤ 0,1% • Filtr LP/HP: 50Hz ÷ 250Hz • Stosunek S/N: >90dB • Czułość: 0,2Vrms - 5Vrms • Wymiary: 218mm x 348mm x 60mm 	<p>279</p>

WZMACNIACZE DIGITAL LINE

<p>DG1000.1</p> 	<p>1-KANAŁOWY WZMACNIACZ</p> <ul style="list-style-type: none"> • Moc max @ 2Ω: 1x1800W • Moc RMS @ 2Ω: 1x900W • Moc RMS @ 4Ω: 1x500W • Zniekształcenia (THD): ≤ 0,1% • Filtr LP: 50Hz ÷ 250Hz • Filtr HP (subsonic): 20Hz ÷ 50Hz • Stosunek S/N: >90dB • Czułość: 0,11Vrms - 10Vrms • Wymiary: 285mm x 420mm x 74mm 	<p>549</p>
--	---	-------------------

GŁOŚNIKI EXCELLENCE LINE

<p>EX52K</p> 	<p>2-DROŻNY ZESTAW GŁOŚNIKÓW 13CM</p> <ul style="list-style-type: none"> • Moc RMS: 30W / Moc max: 120W • Pasmo przenoszenia: 80Hz - 20kHz • Impedancja: 4Ω • Skuteczność: 86dB/1W/1m • Rozmiar otworu: 119,8mm / Głębokość montażu: 65mm 	<p>119</p>
<p>EX6903HQ</p> 	<p>3-DROŻNE GŁOŚNIKI 6x9"</p> <ul style="list-style-type: none"> • Moc RMS: 60W / Moc max: 200W • Pasmo przenoszenia: 50Hz - 20kHz • Impedancja: 4Ω • Skuteczność: 86dB/1W/1m • Rozmiar otworu: 220x152mm / Głębokość montażu: 80mm 	<p>129</p>
<p>EX502HQ</p> 	<p>2-DROŻNE GŁOŚNIKI 13CM</p> <ul style="list-style-type: none"> • Moc RMS: 30W / Moc max: 100W • Pasmo przenoszenia: 80Hz - 20kHz • Impedancja: 4Ω • Skuteczność: 85dB/1W/1m • Rozmiar otworu: 119,8mm / Głębokość montażu: 47mm 	<p>79</p>

GŁOŚNIKI PROFESSIONAL LINE

<p>PR6903HS</p> 	<p>3-DROŻNE GŁOŚNIKI 6x9"</p> <ul style="list-style-type: none"> • Moc RMS: 60W / Moc max: 180W • Pasmo przenoszenia: 50Hz – 20kHz • Impedancja: 4Ω • Skuteczność: 86dB/1W/1m • Rozmiar otworu: 220x152mm • Głębokość montażu: 82mm 	<p>109</p>
<p>PR602HS</p> 	<p>2-DROŻNE GŁOŚNIKI 16,5CM</p> <ul style="list-style-type: none"> • Moc RMS: 40W / Moc max: 120W • Pasmo przenoszenia: 60Hz – 20kHz • Impedancja: 4Ω • Skuteczność: 86dB/1W/1m • Rozmiar otworu: 145mm • Głębokość montażu: 60,5mm 	<p>79</p>
<p>PR502HS</p> 	<p>2-DROŻNE GŁOŚNIKI 13CM</p> <ul style="list-style-type: none"> • Moc RMS: 30W / Moc max: 80W • Pasmo przenoszenia: 80Hz – 20kHz • Impedancja: 4Ω • Skuteczność: 85dB/1W/1m • Rozmiar otworu: 119,8mm • Głębokość montażu: 47mm 	<p>59</p>
<p>PR402HS</p> 	<p>2-DROŻNE GŁOŚNIKI 10CM</p> <ul style="list-style-type: none"> • Moc RMS: 25W / Moc max: 60W • Pasmo przenoszenia: 95Hz – 20kHz • Impedancja: 4Ω • Skuteczność: 84dB/1W/1m • Rozmiar otworu: 94mm • Głębokość montażu: 43,5mm 	<p>59</p>

GŁOŚNIKI MARINE

<p>MSW250</p> 	<p>SUBWOOFER MARINE 25CM/10"</p> <ul style="list-style-type: none"> • Moc RMS: 175W • Moc max: 350W • Impedancja: 4Ω • Rozmiar otworu: 222,3mm • Głębokość montażu: 112mm 	<p>299</p>
<p>MC1635</p> 	<p>2-DROŻNY ZESTAW GŁOŚNIKÓW MARINE 16,5CM</p> <ul style="list-style-type: none"> • Moc RMS: 80W • Moc max: 140W • Impedancja: 4Ω 	<p>299</p>
<p>MC1680</p> 	<p>1-DROŻNE GŁOŚNIKI MARINE 16,5CM</p> <ul style="list-style-type: none"> • Moc RMS: 30W • Moc max: 80W • Impedancja: 4Ω • Rozmiar otworu: 140mm • Głębokość montażu: 65mm 	<p>199</p>
<p>MC1382</p> 	<p>2-DROŻNE GŁOŚNIKI MARINE 13CM</p> <ul style="list-style-type: none"> • Moc RMS: 35W • Moc max: 120W • Impedancja: 4Ω • Rozmiar otworu: 11,2mm • Głębokość montażu: 54mm 	<p>199</p>

SUBWOOFERY

<p>EX300MS BOX</p> 	<p>SUBWOOFER 30CM/12" 2x4Ω W SKRZYNI ZAMKNIĘTEJ</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 cewki 4Ω / 65mm • Aluminiowa membrana • Moc RMS: 600W • Moc max: 900W • Pasma przenoszenia: 40Hz – 2kHz • SPL: 85dB • Obudowa MDF • Podwójny front MDF • Podwójne gniazdo głośnikowe • Wymiary: szer.385 x gł.325 x wys.365mm 	<p>449</p>
<p>EX250MS BOX</p> 	<p>SUBWOOFER 25/10" 2x4Ω W SKRZYNI ZAMKNIĘTEJ</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 cewki 4Ω / 65mm • Aluminiowa membrana • Moc RMS: 400W • Moc max: 600W • Pasma przenoszenia: 45Hz – 2kHz • SPL: 84dB • Obudowa MDF • Podwójny front MDF • Podwójne gniazdo głośnikowe • Wymiary: szer.325 x gł.325 x wys.315mm 	<p>399</p>
<p>EX300LS BOX</p> 	<p>SUBWOOFER 30CM/12" 2x4Ω W SKRZYNI ZAMKNIĘTEJ</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 cewki 4Ω / 50mm • Moc RMS: 400W • Moc max: 600W • Pasma przenoszenia: 30Hz – 2kHz • SPL: 87dB • Front MDF • 2 gniazda głośnikowe • Wymiary: szer.385 x gł.315 x wys.365 	<p>349</p>
<p>EX250LS BOX</p> 	<p>SUBWOOFER 25/10" 2x4Ω W SKRZYNI ZAMKNIĘTEJ</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 cewki 4Ω / 50mm • Moc RMS: 300W • Moc max: 450W • Pasma przenoszenia: 30Hz – 2kHz • SPL: 85dB • Front MDF • 2 gniazda głośnikowe • Wymiary: szer.325 x gł.275 x wys.315 	<p>299</p>
<p>PR250CH BOX</p> 	<p>SUBWOOFER 25/10" 4Ω W SKRZYNI ZAMKNIĘTEJ</p> <ul style="list-style-type: none"> • Moc RMS: 100W • Moc max: 150W • Pasma przenoszenia: 40Hz – 2,5kHz • SPL: 86dB • Wymiary: szer.365 x gł.330 x wys.355 	<p>249</p>